

JSP-CheatSheet

Name	Beispiel	Erklärung
Scriptlet	<pre><% int y = 2; y++; %></pre>	<p>JavaCode, der innerhalb der JSP platziert wurde. Alle Variablen die hier definiert werden sind immer Local Variables</p>
Directives		Instruktionen für den Container zur Page Translation Time
page	<pre><%@ page import="foo.*" %> <%@ page contentType="text/html; charset=.." %></pre>	Definiert Pagespezifische Eigenschaften z.B: Import von Klassen, Content-Type
include	<pre><%@ include file="test.html" %></pre>	Text und Code, der zur translation time zu der page hinzugefügt wird
taglib	<pre><%@ taglib tagdir="/WEB-INF/tags/test" prefix="test" %></pre> <p>Gebrauch: <test:... /></p>	Taglibrary, welche die JSP benutzen soll.
Expression	<pre><%= 345 %></pre>	Macht das gleiche wie out.print(<<Wert zwischen Expression>>)
Declaration	<pre><%! int count=0; %></pre> <pre><%! int doubleCount() { count = count*2; return count; } %></pre> <pre><%! Public void jspInit() { ... }%></pre>	<p>Werden Variablen so deklariert, so sind es Instanzvariablen.</p> <p>Ebenso kann man Methoden deklarieren</p> <p>Und die jspInit() / jspDestroy() Methode überschreiben</p> <p><i>Alles was in einer Declaration angegeben wird, wird ausserhalb der Servicemethode des generierten Servlets platziert</i></p>
Comments	<pre><%-- Comment --%></pre>	Um ein Kommentar zu platzieren